

## Deklaracja właściwości użytkowych 060- 600000.1

1.	Płytki ceramiczne podwójnie ciągnięte klasy pierwszej		
2.	Płytki klinkierowe NF PE - UGL EN 14411:2012, załącznik E Grupa All <sub>b-2a</sub> Wymiary nominalne 24 cm x 7,1 cm, wymiary gabarytowe 240 mm x 71 mm x 14 mm  <b>Formback, Dykbrand, Wasserstrich, Moorbrand</b>		
3.	Wykańczanie ścian wewnątrz i na zewnątrz		
4.		<b>Producent / Zakład Produkujący</b> Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Querenstede, Zur Tonkhule 5  D-26160 Bad Zwischenahn	
5.	Nie dotyczy		
6.	System 4		
7.	Nie dotyczy		
8.	Nie dotyczy		
9.	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>		
	<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>	
	<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>		
	Odchyłki wymiarowe boków [mm]	Długość/wysokość	± 2 % Max.±4 mm
	Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni z ułożonych	
	Absorpcja wody	% wagowy	6 % - 10 % Max. wartość dla poszczególniej płytki 11%
	Odporność na szok termiczny		Spełnia wymagania
	Trwałość		Spełnia wymagania
	Reakcja na ogień	Klasa	A1
10.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9  Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.  Zetel, 01.07.2013		
	<b>Ralf Borrmann</b>		Dyrektor d/s Technicznych